

## PRODUKTINFORMATION

### GUMMI SUPERGRIP FÜR DIE WELLPAPPENVERARBEITUNG

#### **Gummi-Supergrip 2-lagig**

Gesamtstärke ca. 6,0 mm

- Standardlängen ca. 50 und 100 Meter
- Bandbreite nach Ihren Vorgaben
- Transportseite Gummibeschichtung farbecht, abriebfest
- Unterseite Gewebe gleitfreudig



#### **Gummi-Supergrip 3-lagig**

Gesamtstärke ca. 7,4 mm

- Standardlängen ca. 50 und 100 Meter
- Bandbreite nach Ihren Vorgaben
- Transportseite Gummibeschichtung farbecht, abriebfest
- Unterseite Gewebe gleitfreudig



### AUSFÜHRUNG UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

#### **Tragseite**

- Farbe hellbeige
- Gummibeschichtung mit Supergrip-Profil
- farbecht, keine Abfärbungen im Staubetrieb

#### **Laufseite**

- Polyestergewebe roh
- für gleitende Abtragung

#### **Zugträger**

- 2- oder 3-lagiges Polyestergewebe
- hohe Zugfestigkeit

Andere Abmessungen, endlos konfektionierte oder gelochte Bänder bieten wir Ihnen gerne an.



Unser Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme und berät Sie auch gerne vor Ort. Informieren Sie sich auf unserer Webseite über unser Leistungsangebot und finden Sie die für Sie passende Lösung.



+49 2129 5908320



vk@TSTbelt.com



www.TSTbelt.com



www.facebook.com/TSTbelt